

NAZWA WYROBU		STOLARKA OKIENNA DREWNIANA ISTNIEJĄCA			
OZNACZENIE WG.KAT.		OKNO TYP 1	OKNO TYP 3, PODTYP C	OKNO TYP 3, PODTYP B	OKNO TYP 3, PODTYP A
OZNACZENIE NA RYS.		NR 1, 2	NR 10, 11	NR 3, 4	NR 7
SCHEMAT WIDOK OD WEWNĄTRZ					
WYMIARY W ŚWIEITLIE	Sm	133	153	153	146
	Hm	167	261	261	261
	WEGARKÓW (MURU) (CM)				
	RAZEM SZT.	2	2	2	1
MATERIAŁ	- okna drewniane	- okna drewniane	- okna drewniane	- okna drewniane	- okna drewniane
	- konstrukcja krosnowa, czterodzielna,	- konstrukcja krosnowa,	- konstrukcja krosnowa,	- konstrukcja krosnowa,	- konstrukcja krosnowa
	- dwupoziomowe, ślepię i słupek	- zamknięte lukiem odcinkowym	- zamknięte lukiem odcinkowym	- zamknięte lukiem odcinkowym	- dwupoziomowe, ślepię
	- ozdobnie fazonowany-rozkokowany	- podzielone na sześć pól, każde z pól	- podzielone na sześć pól, każde z pól	- podzielone na sześć pól, każde z pól	- ozdobnie fazonowane
	- górne skrzydła podzielone szprosami na 4 kwatery	- podzielone szprosami na 4 kwatery	- podzielone szprosami na 4 kwatery	- podzielone szprosami na 4 kwatery	- górne skrzydło zamknięte lukiem pełnym, podzielone
	- dolne skrzydła podzielone szprosami na 6 kwater	- słupek pionowy stanowi dominantę dzieląc połąć okna na pół	- słupek pionowy stanowi dominantę dzieląc połąć okna na pół	- słupek pionowy stanowi dominantę dzieląc połąć okna na pół	- słupek pionowy stanowi dominantę dzieląc połąć okna na pół
	- na 6 kwater	- jedno z dolnych pól rozwiewne do wewnątrz	- jedno z dolnych pól rozwiewne do wewnątrz	- jedno z dolnych pól rozwiewne do wewnątrz	- jedno z dolnych pól rozwiewne do wewnątrz
	- wewnętrzne parapety drewniane	- zamykane na nakrętki dźwigniowe	- zamykane na nakrętki dźwigniowe	- zamykane na nakrętki dźwigniowe	- zamykane na nakrętki dźwigniowe
SZKLENIE	Wszystkie okna szklone są szkłem bezpiecznym	- szprosy od strony wewnętrznej i zewnętrznej prostopadłościennie	- szprosy od strony wewnętrznej i zewnętrznej prostopadłościennie	- szprosy od strony wewnętrznej i zewnętrznej prostopadłościennie	- szprosy od strony wewnętrznej i zewnętrznej prostopadłościennie
		- słupek pionowy od strony zewnętrznej o przekroju prostokąta o zaoblonych narożach na podkładce	- słupek pionowy od strony zewnętrznej o przekroju prostokąta o zaoblonych narożach na podkładce	- słupek pionowy od strony zewnętrznej o przekroju prostokąta o zaoblonych narożach na podkładce	- słupek pionowy od strony zewnętrznej o przekroju prostokąta o zaoblonych narożach na podkładce
UWAGI:		- okna typu 3 różnią się od siebie nieznacznie detalami takimi jak wymiary, kształtem profilu szprosów i słupków oraz występowaniem ruchomej, rozwiewnej kwatery.			
		- szczegółowy opis prac - wg programu prac konserwatorskich stanowiących załącznik do dokumentacji projektowej			

LEGENDA:	
	SKRZYDŁO ROZWIERANE
	SKRZYDŁO STAŁE
	SZCZEBLIWY - SZPROS WIEDENSKI Z RAMKAMI DYSTANSOWYMI MIĘDZY SZYBOWYMI W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ
UWAGA:	
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI.	
PRZED WYKONANIEM RENOWACJI STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ ORAZ RZECZYWISTE WYMIARY KAŻDEGO Z OTWORÓW OKIENNYCH.	
SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ I MONTAŻU WG RYSUNKÓW MONTAŻOWYCH PRODUCENTA.	
WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ W ZESTAWIENIU PODANO W CM.	

UWAGI! ZEWNIĘTRZNE WYMIARY OTWORÓW W ŚWIEITLIE MURU PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKACH ELEWACJI: RYS. NR A2, A3, A4, A5. WYMIARY PODANO W CM. PRZED WYKONANIEM RENOWACJI STOLARKI NALEŻY WYKONAĆ POMIARY Z NATURY.	
UWAGA! SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC ORAZ ZALECENIA I UWAGI KONSERWATORSKIE - WG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH I BADAŃ STRATYGRAFICZNO - KONSERWATORSKICH STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. UWAGI: 1. Dokumentacja sporządzona na podkładach inwentaryzacyjnych- wszystkie wymiary podczas wykonywania prac bezwzględnie sprawdzić na budowie 2. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część opracowania. 3. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami . 4. Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. dz.u. z 2000r., nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody Projektantów. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagają uzgodnienia z Projektantem. 5. Zastosowanie wszelkich elementów systemowych należy skonsultować z ich producentem. 6. Wszelkie nazwy własne producentów i produktów pojawiające się w dokumentacji mają na celu tylko i wyłącznie doprecyzowanie parametrów i kolorystyk. Do realizacji zamierzenia mogą być użyte inne materiały, jednak tylko takie o równorzędnych lub lepszych parametrach i właściwościach. 7. Wszystkie materiały użyte do realizacji inwestycji muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi normami i prawem budowlanym. 8. Brak wskazania na rysunkach elementów, których zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności ich skalkulowania i wykonania. 9. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami.	
UWAGI OGÓLNE: Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawcy i Podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia projektu, a szczególności wymiarów, rozwiązań wynikające z różnych wyników podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.	
PRACOWNIA PROJEKTOWA WOJCIECH SZYMANOWSKI Os. Nad Łąkami 14, 64-000 Kościan	
RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW.PIOTRA W OKOŁYACI W CHOBIEŃCACH 64-214 Chobieniec 172, dz. nr ewid. 624 obręb Chobieniec, gmina Ścieciec	
INWESTOR Parafia pw. św. Piotra w Okowach w Chobienicach Chobieniec 142, 64-214 Chobieniec	
TEMAT/SKALA ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ	
PROJEKTANT NR UPRAWNIENI	
ARCHITEKTURA mgr inż. arch. A. Baranowski-Łakoma	
DATA/NR RYS.	
LUTY 2025 r.	
A13	